



TECHNICKÉ PARAMETRY

	stávající	varianta „1A“	varianta „1B“
Nosnost kg	250 trakční	400 Trakční	400 Trakční
Rychlost m/s	0,7	1	1
Počet st./nást.	7/7 neprůchozí	7/7 neprůchozí	7/7 neprůchozí
Materiál šachty	Pletivo	Diamant	Diamant
Šířka x hloubka šachty	1180 x 1570	1180 x 1800	1180 x 1800
Prohlubeň/hlava šachty	950/3000	950/3000	950/3000
Kabina světlost - mm	800 x 1000	800 x 1340 (delší o 34 cm)	800 x 1300 (delší o 30 cm)
Vodítka klece	T 70 MV 890	Nové	Nové
Kabinové dveře (šířka)	--	Automatické BUS (800 mm)	Automatické teleskopické 6ADC (800 mm)
Provedení kabinových dveří	-	Prášková vypalovaná barva	Prášková vypalovaná barva
Šachetní dveře	RD prosklené (700 mm)	Ruční jednokřídlé (800 mm)	Automatické teleskopické 6ADC (800 mm)
Provedení šachetních dveří		Prášková vypalovaná barva	Prášková vypalovaná barva
Zárubeň šach. dveří	Portál	Portál	Portál
Závaží	Betonové	Nové	Nové
Vodítka závaží Typ/rozteč	Drátové	nové pevné	nové pevné
Umístění strojovny	nad šachtou	nad šachtou	nad šachtou
Výtahový stroj	S3	nový bezpřevodový EM Brno NL 2,7 kW	nový bezpřevodový EM Brno NL 2,7 kW
Jmenovitý proud stroje	n/a	6,2 A	6,2 A
Rošt stroje	Betonový	Ocelový	Ocelový
Rozvaděč	Releový	nový mikroprocesorový se sběrným řízením	nový mikroprocesorový se sběrným řízením
Počet jízd za hodinu	n/a	180	180
Frekvenční měnič		FM	FM