



LEGENDA MATERIÁLŮ :

- kce stávající
- kce bourané
- kce nové realizované v rámci bouracích prací

- Pozn. 7 : Ze všech prostor 1. a 2.NP vyjma schodiště bude odstraněna stávající omítka stěn - po provedení všech nových rozvodů bude nahrazena omítkou novou. Omítka stropů zůstává ve všech prostorách stávající bez úprav - ve většině prostor bude zakryta SDK podhledem.
- Pozn. 6 : Ze všech prostor, kde je jako nášlapná vrstva položeno PVC, bude toto strženo. V prostorech schodiště mezi 2. a 3.NP (podesty, stupnice i podstupnice), kde se nerealizuje nová skladba podlahy, bude PVC nahrazeno ker. dlažbou v rozměru a designu dle stávající dlažby společných prostor v 1. a 2.NP
- Pozn. 5 : Ze všech prostor budou odstraněny veškeré stávající výplně otvorů (okna, dveře), zařízení předměty (umyvadla, wc, sprchy apod.) i veškeré rozvody včetně koncových prvků (elektro - kabeláž, vypínače, zásuvky, svítidla ; vytápění - potrubí, otopná tělesa; zdravotnicka - potrubí, baterie, odpady; apod.)
- Pozn. 4 : Při provádění nových otvorů (případně při úpravě rozměrů otvorů) ve stávajících stěnách bude nejprve dočasně podepřena přiléhající stropní kce, poté budou na rozpinavou maltu postupně osazeny ocelové překlady do připravených drážek ve zdivu a až poté bude vybrán požadovaný otvor. Světla výška nových dveřních otvorů by měla odpovídat sousedním stávajícím otvorům
- Pozn. 3 : Výtahová šachta je navržena na typ výtahu popsaný v PSV. V případě výběru výtahu s odlišnými parametry je nutné veškeré její rozměry (šířka a hloubka šachty, výška dojezdu a hlavy šachty, velikost dveřních otvorů, velikost strojovny apod.) přizpůsobit dle požadavků výrobce a bourací práce provádět v koordinaci!
- Pozn. 2 : Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bylo zaměření objektu zpracované pouze stavebními prostředky (nikoliv geodeticky). Rozměry a poloha zakreslených kčí se tedy od skutečnosti může drobně lišit. V případě výrazné odlišnosti výkresů od stavu zjištěného na stavbě je nutné toto konzultovat s autorem projektu!
- Pozn. 1 : Tato projektová dokumentace není dílenskou ani výrobní dokumentací. Pro části stavby, které dílenskou či výrobní dokumentaci vyžadují, bude zpracována dodavatelem stavby.

schema :	název akce : KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ CVIKOV Československé armády č.p. 213, 471 54 Cvikov	
	stupeň dokumentace :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
	investor :	Obec CVIKOV Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov, IČO 00260410
	hlavní projektant :	AP STUDIO s.r.o. Na Kopečku 2, 180 00 Praha 8, IČO 27364038
paré :		
název části : DPS.D.1.1 - STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		
projektant část : AP STUDIO s.r.o. Na Kopečku 2, 180 00 Praha 8, IČO 27364038		datum : 1.4.2016
vypracoval : Michal Svoboda		měřítko : 1:50
název výkresu : PŮDORYS 2.NP - stávající stav a bourací práce		č.v. : DSP.D.1.1.4
zpracovatel :		